

**DESCRIPTIF TECHNIQUE,****SOUMISSION****GAMME ET EXÉCUTION**

Fourniture et pose de portes palières EI30 NORBA cadre bois rénovation.

Exécution : cadre bois pose applique sur huisserie métallique existante, panneau bois à recouvrement

Raccord au mur : double comprimande anti-feu

Principe de pose : vis à travers le cadre et capuchon PVC

**ENCADREMENT**

- Type cadre : cadre hêtre abouté
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Goll S 1035 noir
- Seuil : inox, tôle pliée en U, épaisseur 2 mm, également possible : seuil équerre et seuil Planet

**PANNEAU**

- Type panneau : bois âme combinée acoustique
- Epaisseur : 51 à 65 mm
- Finition : stratifié 2 faces, coloris à choix selon palette NORBA, alaises vernies
- Joint : Goll S 1035 noir
- Performances :
  - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 46 dB
  - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m<sup>2</sup>.K
  - » Protection coupe-feu : EI30

**FERREMENTS**

- Paumeilles : HE 18-EI30 (3 pces)
- Serrure : 3 points type Glutz Treplane 1834 / 1838 / 70 mm fouillot
- Gâche : Glutz 1150 (renflement 5.5 mm), petites gâches Glutz B-1155
- Poignée : Glutz Oslo 5064 mat

**OPTIONS**

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Ouverture dans l'embrasure
- Moulures
- Accessoires : Judas, garniture de sécurité

**PRINCIPE**