

DESCRIPTIF TECHNIQUE,**SOUMISSION****GAMME ET EXÉCUTION**

Fourniture et pose de portes de communication NORBA sur cadre faux-cadre et embrasure bois aggloméré.

Exécution : cadre bois faux-cadre et embrasure, panneau affleuré.

Raccord au mur : parois légère ou mur plein

ENCADREMENT

- Type cadre : aggloméré, chants arrondis
- Finition : à peindre
- Joint : néoprène
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : mi-lourd, âme multicouches, combinée acoustique
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
 - » Affaiblissement acoustique : jusqu'à 42 dB
 - » Coefficient thermique / classe climatique : jusqu'à 1.3 K/m².K, classe climatique 2a
 - » Protection coupe-feu : non
 - » Protection contre l'effraction : non

FERREMENTS

- Fiches : Simonswerk V 3400+V 0080
- Serrure : BB 55 mm au fouillot
- Gâche : standard
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : stratifié mince HPS 0.3 mm coloris à choix, stratifié HPL 0.8 mm coloris à choix, laque blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni (essences à choix)
- Accessoire : ferme-porte

PRINCIPE