

Descriptif technique, soumission

GAMME

Fourniture et pose de fenêtres BOIS, gamme TB80, cadre profil neuf

- Certification : équivalent Minergie et Minergie P
- Ep. profils : ouvrant de 80 mm, dormant 80 mm
- Essence : sapin, pin, chêne, mélèze
- Exemple de finition : RAL 9016 intérieur et extérieur
- Combinaisons possibles : fenêtre/porte-fenêtre/vitrage fixe, avec imposte, avec contre-cœur plein ou vitré, ouvrant oscillo-battant, ouvrant en imposte

MISE EN OEUVRE

- Pose :
Entre mur avec équerre de fixation comprise, mousse expansive sur le pourtour (surface d'appui dressée)
En applique contre maçonnerie, avec joint compribande (surface d'appui dressée)

- Etanchéité :
Joint d'étanchéité des battues et ferrures
Système à double joint (1 médian et 1 de frappe)
Mousse PU sur le pourtour du cadre

- Renvoi d'eau : en aluminium éloxé naturel

PERFORMANCES

- Vitrage : double ou triple, selon demande, pose du vitrage avec joint silicone translucide
- U_w : 0.94 W/m².K selon critère SIA 331 (pour un triple vitrage U_g = 0.7 W/m².K, en essence sapin)
- U_f : 1.05 W/m².K
- Affaiblissement acoustique : jusqu'à 43 dB

FERREMENTS

- Paumelles et cache-paumelles
- Crémone : entaillée type Euro

OPTIONS

- Bande d'étanchéité type Butyl à l'extérieur du cadre collée sur surfaces dressées : 4 côtés sur fenêtres et 3 côtés sur portes fenêtres
- Grille d'aération, avec ou sans option acoustique
- Couvre joint de finition intérieur
- Couvre joint de finition extérieur
- Tablette intérieure bois
- Tablette extérieure aluminium

Principe

