

SOUSSION**GAMME ET EXÉCUTION**

Fourniture et pose d'armoires NORBA, portes battantes.

Exécution : pose dans niche

Combinaisons possibles : module 1vtl, module 2vtx, module attique

Fileur : **en retrait**

Variantes d'exécution : 1 ou 2 côtés visibles, côté rapportée, pose entre-murs.

DIMENSIONS STANDARD MODULES

- Profondeur : 600 mm
- Largeur : ouvrant jusqu'à 650mm
- Hauteur caisse/portes : 1940 mm, 2200 mm, 2330 mm
- Socle : 100 mm
- Bandeau : hauteur variable

PANNEAU

- Type panneau : aggloméré mélaminé 19mm avec chants ABS 1mm
- Finition : mélaminé Krono K101 PE ou MDF à peindre
- Finition (option) : mélaminé couleurs, stratifié couleurs, laquage ou placage bois

AMENAGEMENT INTERIEUR

- Rayonnages : aggloméré mélaminé 19mm ou 25mm avec chants ABS 1mm
- Penderie : tube ovale en acier 30/15mm chromés polis
- Accessoires (options) : tiroirs avec freins d'arrêt, paniers de rangement, rayons à chaussures, lift à habits, support à balais, garniture de nettoyage/aspirateur.

FERREMENTS

- Charnières : droites ou coudées, invisibles à 110° avec ressort de rappel
- Poignée : à choix
- Poignée (option) : serrure espagnolette avec olive tournante/cylindre

