

DESCRIPTIF SOUMISSION SOUMISSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes communication NORBA sur cadre faux-cadre massif et embrasure

Exécution : cadre faux-cadre et embrasure bois, panneau bois affleuré

Raccord au mur : cloison légère, mur plein

ENCADREMENT

- Type cadre : cadre bois sapin
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Deventer SP 7677
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : mi-lourd, âme multicouche
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
 - Affaiblissement acoustique (Rw) : jusqu'à 41 dB
 - Coefficient thermique : jusqu'à 1.2 W/m².K
 - Classe climatique : 3a

FERREMENTS

- Paumelles : Simonswerk Variant V 3400 WF + V 0080 (2pcs)
- Serrure : Glutz 1001
- Gâche : plate 19mm
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : Stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni
- Accessoires : ferme-porte
- Possibilité Minergie Eco

