

DESCRIPTIF SOUMISSION SOUMISSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes communications NORBA sur cadre faux-cadre et embrasure aggloméré

Exécution : cadre faux-cadre et embrasure aggloméré, panneau bois affleuré

Raccord au mur : paroi légère ou mur plein

ENCADREMENT

- Type cadre : aggloméré, chants arrondis
- Finition : à peindre
- Joint : néoprène
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : mi-lourd, âme multicouches
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
 - Affaiblissement acoustique (Rw) : jusqu'à 41 dB
 - Coefficient thermique : jusqu'à 1.2 W/m².K
 - Classe climatique : 3a

FERREMENTS

- Paumelles : Simonswerk V 3400 + V 0080 (2pcs)
- Serrure : Glutz 1001 BB
- Gâche : standard
- Poignée : à choix

OPTIONS

- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : Stratifié mince HPS 0.3mm coloris à choix, stratifié HPL 0.8mm coloris à choix, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni
- Accessoires : ferme-porte
- Possibilité Minergie Eco

