

**DESCRIPTIF SOUMISSION  
SOUMISSION****GAMME ET EXÉCUTION**

Fourniture et pose de portes communications NORBA sur cadre applique bois

Exécution : cadre bois pose en applique, panneau bois à recouvrement

Raccord au mur : double compriband

Principe de pose : vis à travers le cadre et capuchon PVC

**ENCADREMENT**

- Type cadre : cadre sapin
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Goll SF 1037 noir
- Seuil : sans

**PANNEAU**

- Type panneau : bois âme multicouches
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
  - Affaiblissement acoustique (Rw) : jusqu'à 41 dB
  - Coefficient thermique : jusqu'à 1.2 W/m².K
  - Classe climatique : 3a

**FERREMENTS**

- Paumelles : Anuba 16mm 3 branches (2pcs)
- Serrure : Glutz 1001 BB
- Gâche : Glutz 1151 (renflement 3.7mm),
- Poignée : à choix

**OPTIONS**

- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : Stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni
- Accessoires : ferme-porte
- Possibilité Minergie Eco

