

## DESCRIPTIF SOUMISSION SOUMISSION

### GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes communications NORBA sur cadre faux-cadre massif et embrasure

Exécution : cadre faux-cadre et embrasure bois, panneau bois à recouvrement

Raccord au mur : paroi légère ou mur plein

### ENCADREMENT

- Type cadre : cadre bois sapin, embrasure MDF
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Deventer SP 7677
- Seuil : sans

### PANNEAU

- Type panneau : bois âme multicouches
- Epaisseur : 39 à 46 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
  - Affaiblissement acoustique (Rw) : jusqu'à 41 dB
  - Coefficient thermique : jusqu'à 1.2 W/m².K
  - Classe climatique : 3a

### FERREMENTS

- Paumelles : Simonswerk V 3400WF + V 0020 (2pces)
- Serrure : Glutz 1001 BB
- Gâche : plate
- Poignée : à choix

### OPTIONS

- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Finition panneau : Stratifié, laquage blanc ou couleurs, placage bois brut ou verni
- Accessoires : ferme-porte
- Possibilité Minergie Eco

