

**DESCRIPTIF TECHNIQUE
SOUSSION****GAMME ET EXÉCUTION**

Fourniture et pose de portes de communication EI30 NORBA sur cadre applique bois

Exécution : cadre bois pose en applique, panneau affleuré
Raccord au mur : double compribande anti-feu
Principe de pose : vis à travers le cadre avec capuchon PVC

ENCADREMENT

- Type cadre : cadre hêtre abouté
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Goll SF 1037 noir
- Seuil : sans

PANNEAU

- Type panneau : bois âme combinée acoustique
- Epaisseur : 39 à 59 mm
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Performances :
 - Affaiblissement acoustique (Rw) : jusqu'à 42 dB
 - Coefficient thermique: jusqu'à 1.2 W/m².K
 - Classe climatique : 3c
 - Protection coupe-feu : EI30

FERREMENTS

- Paumelles : Simonswerk VX 7729 (2pces)
- Serrure : Glutz 1102
- Gâche : Glutz 1150 (renflement 5.5 mm)
- Poignée : Glutz Oslo 5064 mat

OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur
- Accessoires : Ferme-porte

