

DESCRITIF TECHNIQUE SOUSSION

GAMME ET EXÉCUTION

Fourniture et pose de portes palières EI30 NORBA sur cadre bois.

Exécution : cadre bois pose en applique, panneau bois à recouvrement

Raccord au mur : double compribandé anti-feu

Principe de pose : vis à travers le cadre et capuchon PVC

ENCADREMENT

- Type cadre : cadre hêtre abouté
- Finition : à peindre, sans imprégnation
- Joint : Goll SF 1037 noir
- Seuil : inox, tôle pliée en U, épaisseur 2 mm, également possible : seuil équerre et seuil Planet

PANNEAU

- Type panneau : bois âme combinée acoustique
- Epaisseur : 51 à 68 mm
- Finition : stratifié 2 faces, coloris à choix selon palette NORBA, placage chêne naturel vernis, alaises vernies
- Joint : Goll SF 1037 noir
- Performances :
 - Affaiblissement acoustique (Rw): jusqu'à 46 dB
 - Coefficient thermique: jusqu'à 1.2 W/m².K
 - Classe climatique : 3c
 - Protection coupe-feu : EI30

FERREMENTS

- Paumelles : HE 18-EI30 (2pcs)
- Serrure : 3 points type Glutz Treplane 1834 / 1838 / 70 mm fouillot
- Gâche : Glutz 1151 (renflement 3.7 mm), petites gâches Glutz B-1155
- Poignée : Glutz Oslo 5064 mat

OPTIONS

- Sécurité : RC2, RC3
- Contrôle d'accès
- Combinaisons possibles : avec attique, avec parties vitrées ou pleines, élargissement de cadre, toute hauteur, ouverture dans l'embrasure.
- Moulures
- Accessoires : Judas, garniture de sécurité

